

Gebruiksaanwijzing Spuitscabine

Spuitscabine.

In gebruik nemen.

Plaats de cabine vlak op een stevige vloer, in de buurt van een geaard stopcontact. Monteer een goed passende buis of slang op de uitblaas opening.

Verwijder de plastic beschermlaag van de plexiglas bovenplaat.

ⓘ Verpakkingsmateriaal: Houd het plastic verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen, gezien dit bij inname de ademhaling kan belemmeren.

Plaats een emmer of bak onder de uitlooppijp.

Steek de stekker in het stopcontact.

ⓘ Verwijder na gebruik de stekker.

Zet de stekkerschakelaar op 1 (= aan).

Waarschuwing.

ⓘ Deze spuitcabine is niet bestemd voor brandbare materialen (verf, verdunner, thinner, wasbenzine enz.) en gevaarlijke stoffen.

Neem de op het te spuiten product vermelde veiligheidswaarschuwingen altijd in acht.

Motor.

De afzuigmotor bestaat uit een verzinkt plaatstalen huis waarin een buitenlopermotor met een centrifugaal-waaier is ondergebracht.

Deze waaier heeft achterovergebogen schoepen en is direct gekoppeld op de motor. De gehele combinatie is zowel statisch als dynamisch uitgebalanceerd.

Bescherming.

De afzuigmotor is voorzien van een buitenlopermotor met gesloten kogellagers die een trillingsvrije werking garanderen.

Voor een optimale bescherming van de motor is in de motorwikkeling een thermocontact opgenomen, dat bij oververhitting de stroom uitschakelt.

ⓘ Zet de Stekkerschakelaar op 0 (= uit) als de motor thermisch uitvalt, zodat deze na het afkoelen niet ongewenst weer aangaat.

Onderhoud.

Het onderhoud van de motor beperkt zich tot het eventueel inspecteren en reinigen van de waaier / motorunit.

De motoren behoeven geen smering of onderhoud.

De filters bestaan uit actief koolstof en moeten iedere 150 gebruiksuren worden vervangen.

Technische gegevens.

NR.	Capaciteit	Toerental	Vermogen	Stroom
	M ³ /h	omw. /min	Watt	Ampère
C 6	320	2320	76	0.34
C 8	705	2610	108	0.47
C 10	1005	2645	181	0.84
C 12	1005	2645	181	0.84

Geluidsuitstraling bij maximaal toerental.

NR.	Geluidvermogeniveau in dB					
	125	250	1K	2K	4K	8K
C 6	76	70	67	58	56	50
C 8	54	46	59	55	48	46
C 10	76	76	69	67	66	62
C 12	76	76	69	67	66	62

Maten afzuigmotor.

NR.	Maten in mm		
	Hoog	Breed	Buis/slang diameter
C 6	175	244	125
C 8	210	334	160
C 10	225	334	250
C 12	225	334	250